

Характеристика	SNR-CA-W420I	SNR-CA-W480I	SNR-CA-W700I	SNR-CA-W420VI	SNR-CA-W700VI	SNR-CA-W700VI+
						
1. Матрица	1/4" Sharp	1/3" Sony Super HAD II CCD	1/3" Sony Super HAD II CCD	1/4" Sharp	1/3" SONY Super HAD II CCD	1/3" Sony Super HAD II CCD
2. DSP		SONY	SONY		SONY	NEXTCHIP
3. Разрешение	420TVL	480TVL	700TVL	420TVL	700TVL	DWDR 700TV
4. Объектив	3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм	4-9 мм, вариофокальный	4-9 мм, вариофокальный	2,8-12 мм, вариофокальный
5. ИК-подсветка	12 диодов, 15 м	12 диодов, 15 м	12 диодов, 15 м	42 диода, 40 м	24 диода, 35 м	42 диода, 40 м
6. Степень защиты	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66

Характеристика	SNR-CA-B600	SNR-CA-B700	SNR-CA-H520B	SNR-CA-Z540	SNR-CA-H420P	SNR-CA-H600PW
						
1. Матрица	1/3" SONY Super HAD II CCD	1/3" SONY EXVIEW HAD II CCD	1/3" SONY Super HAD II CCD	1/4" SONY SUPER HAD II CCD	1/3" SONY Super HAD II CCD	1/3" SONY Super HAD II CCD
2. DSP	SONY	SONY		SONY		SONY
3. Разрешение	600TVL	700TVL	520TVL	520TVL	420TVL	600TVL
4. Объектив	приобретается отдельно, тип крепления CS	Приобретается отдельно, тип крепления CS	4 мм	3,3-99 мм, вариофокальный, 30x zoom	3,7 мм, pinhole	3,7 мм, pinhole
5. ИК-подсветка	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
6. Степень защиты	IP40	IP40	IP60	IP60	IP60	IP60